

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	BFGoodrich® Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße					Zulässige Felgen (Messfelge in Klammern)	Flanken- design	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)																
				Max. Tragfähigkeit Reifen (kg)	Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)	Abrollum- fang (mm)	Statistischer Hüllmesser (mm)			2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50		
Serie 85																											
16	LT 235/85 R 16	120/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1400	244	822	2458	359	6 - 7 1/2 (6½)	RWL		1246	1370	1490	1608	1724	1838	1950	2061	2170	2278	2385	2490	2594	2698	2800	
		120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
		120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2																								
16	LT 255/85 R 16	123/120 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1550	265	858	2562	372	6½ - 8 (7)	RWL		1380	1516	1650	1780	1909	2035	2159	2282	2403	2522	2640	2757	2872	2987	3100	
Serie 75																											
15	LT 215/75 R 15	100/97 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	800	225	715	2144	316	5½ - 7 (6)	RWL		1023	1124	1222	1319	1414	1508	1600									
		100/97 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
15	LT 235/75 R 15	104/101 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	900	244	747	2236	328	6 - 7 (6½)	RWL		1150	1264	1375	1484	1591	1696	1800									
		104/101 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
15	LT 245/75 R 15	104/101 S	ALL TERRAIN T/A KO2																								
16	LT 225/75 R 16	110/107 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1060	232	758	2269	335	6 - 7 (6)	RWL		1108	1218	1325	1430	1533	1634	1734	1832	1929	2025	2120					
		115/112 S	ALL TERRAIN T/A KO	1215	232	758	2269	335	6 - 7 (6)	RWL		1082	1189	1293	1396	1496	1595	1693	1789	1883	1977	2070	2161	2252	2341	2430	
		115/112 S	ALL TERRAIN T/A KO2																								
16	LT 245/75 R 16	120/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1400	258	788	2361	347	6½ - 8 (7)	RWL		1246	1370	1490	1608	1724	1838	1950	2061	2170	2278	2385	2490	2594	2698	2800	
		120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
		120/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2																								
16	LT 265/75 R 16	119/116 R	ALL TERRAIN T/A KO2	1360	278	820	2452	358	7 - 8 (7½)	RWL		1422	1562	1700	1834	1967	2097	2225	2351	2475	2598	2720					
		123/120 Q	ALL TERRAIN T/A KO	1550	278	820	2452	358	7 - 8 (7½)	BSW		1380	1516	1650	1780	1909	2035	2159	2282	2403	2522	2640	2757	2872	2987	3100	
		123/120 Q	MUD TERRAIN T/A KM2																								
16	LT 285/75 R 16	116/113 R	ALL TERRAIN T/A KO2	1250	297	852	2544	370	7½ - 9 (8)	RWL		1598	1756	1910	2061	2210	2356	2500									
		123/119 R	ALL TERRAIN T/A KO	1500	297	852	2544	370	7½ - 9 (8)	RWL		1568	1723	1875	2023	2169	2312	2454	2593	2730	2866	3000					
		126/123 Q	ALL TERRAIN T/A KO	1700	297	852	2544	370	7½ - 9 (8)	RWL		1514	1663	1809	1953	2094	2232	2368	2503	2635	2766	2896	3024	3150	3276	3400	
16	LT 285/75 R 16	126/123 Q	MUD TERRAIN T/A KM2																								
16	LT 295/75 R 16	123/120 R	ALL TERRAIN T/A KO	1550	306	866	2586	375	7½ - 9½ (8)	RWL		1620	1780	1937	2091	2241	2389	2535	2679	2821	2961	3100					
		121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	258	814	2440	360	6½ - 7½ (7)	RWL		1291	1419	1543	1666	1786	1904	2020	2135	2248	2359	2470	2579	2687	2794	2900	
Serie 70																											
16	LT 215/70 R 16	100/97 R	ALL TERRAIN T/A KO	800	230	720	2159	321	5½ - 7 (6½)	RWL		1023	1124	1222	1319	1414	1508	1600									
		102/99 R	ALL TERRAIN T/A KO	850	237	734	2202	326	6 - 7 (6½)	RWL		1086	1194	1299	1402	1503	1602	1700									
		104/101 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	900	250	750	2245	332	6 - 7½ (7)	RWL		1150	1264	1375	1484	1591	1696	1800									
16	LT 235/70 R 16	104/101 Q	ALL TERRAIN T/A KO																								
16	LT 245/70 R 16	113/110 S	ALL TERRAIN T/A KO	1150	258	764	2288	337	6½ - 7 (7)	RWL		1202	1321	1437	1551	1663	1773	1881	1988	2093	2197	2300					
		115/112 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1215	270	778	2330	343	6½ - 8 (7½)	RWL		1270	1396	1518	1639	1757	1873	1987	2100	2211	2321	2430					
		115/112 S	ALL TERRAIN T/A KO																								
16	LT 265/70 R 16	117/114 S	ALL TERRAIN T/A KO	1285	283	792	2373	348	7 - 8½ (8)	RWL		1343	1476	1606	1733	1858	1981	2102	2221	2339	2455	2570					
		119/116 S	ALL TERRAIN T/A KO	1360	290	808	2416	354	7 - 8½ (8)	RWL		1422	1562	1700	1834	1967	2097	2225	2351	2475	2598	2720					
		119/116 S	ALL TERRAIN T/A KO2																								
16	LT 275/70 R 16	118/115 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1320	323	852	2544	370	8 - 9½ (9)	RWL		1687	1854	2017	2177	2334	2488	2640									
		119/116 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1360	258	790	2367	350	6½ - 8 (7)	RWL		1211	1331	1448	1562	1675	1786	1895	2002	2108	2213	2317	2419	2520	2621	2720	
		119/116 R	ALL TERRAIN T/A KO																								
17	LT 245/70 R 17	119/116 R	ALL TERRAIN T/A KO																								
17	LT 265/70 R 17	112/109 R	ALL TERRAIN T/A KO	1120	283	818	2452	361	7 - 8½ (8)	RWL		1432	1573	1711	1847	1980	2111	2240									
		121/118 Q	MUD TERRAIN T/A KM2	1450	283	818	2452	361	7 - 8½ (8)	RWL		1291	1419	1543	1666	1786	1904	2020	2135	2248	2359	2470	2579	2687	2794	2900	
		121/118 S	ALL TERRAIN T/A KO2																								
17	LT 285/70 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	304	848	2538	372	7½ - 9 (8½)	BSW		1291	1419	1543	1666	1786	1904	2020	2135	2248	2359	2470	2579	2687	2794	2900	
		121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO2																								
17	LT 315/70 R 17	121/118 R	ALL TERRAIN T/A KO	1450	336	892	2666	388	8 - 11 (9½)	BSW		1853	2037	2216	2391	2564	2733	2900									

Hinweis:
Die aktuellen Labelwerte zu den einzelnen Reifen finden Sie auf: www.label-selector.michelinb2b.de